



KONCRETO RODOVIAS LTDA EPP
CNPJ: 21.215.505/0001-43
LINHA POPI - INTERIOR
ITAPIRANGA-SC
FONE (49) 3194-1109
EMAIL: konkreterodovias@gmail.com

RECURSO

Konkreto Rodovias LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.215.505/0001-43, Inscrição Estadual nº 257.484.728, com sede na Linha POPI, Interior, S/N, na cidade de Itapiranga/SC, neste ato, representado por seu Representante Legal e sócio Proprietário, Fernando Luiz Alba, sob CPF nº 007.605.489-60, vem respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria, realizar **Defesa e recurso à inabilitação ao Processo Licitatório e Pregão Presencial Nº 01/2023, do município de Descanso/SC**, realizado dia 09/02/2023, dizendo e requerendo o que segue:

Conforme Edital, anexo I, Item nº 2: “Serviço com motoniveladora, peso operacional mínimo de 16 (dezesseis) toneladas, equipada com relógio digital e escarificador traseiro duplo.”

O pregoeiro alegou que a máquina constante na proposta da empresa recorrente não atendia a especificação quanto ao peso operacional. Ademais, a proposta foi entregue juntamente com o prospecto da máquina, emitida pelo fabricante, sendo:

>> Máquina motoniveladora marca Volvo, modelo G930, ano de fabricação 2011, número de série VCE0G930P00502101.

Como pode-se verificar no manual de especificações da Máquina, sabe-se que o peso de operação básico, trata-se da máquina básica, ou seja, sem opcionais. Pode-se verificar a seguir, ilustração da máquina sem qualquer opcional.

MOTONIVELADORAS VOLVO G900

com Tração em Todas as Rodas (AWD) aplicado

Modelo		G930	G940	G946	G960	G970	G976	G990
Peso de operação básico - aproximado	kg (lb)	15.560 (34.300)	15.970 (35.200)	16.645 (36.700)	16.690 (36.800)	17.700 (39.000)	18.370 (40.500)	21.000 (46.300)
Motor, modelo/cilindrada		D7/7,2 L	D7/7,2 L	D7/7,2 L	D7/7,2 L	D9/9,4 L	D9/9,4 L	D9/9,4 L
Potência Líquida, faixa baixa	kW (hp)	116 (155)	131 (175)	145 (195)	145 (195)	157 (210)	168 (225)	168 (225)
Potência Líquida, faixa média	kW (hp)	131 (175)	145 (195)	160 (215)	160 (215)	171 (230)	183 (245)	183 (245)
Potência Líquida, faixa alta	kW (hp)	145 (195)	160 (215)	175 (235)	175 (235)	186 (250)	198 (265)	198 (265)



Todavia, o escarificador, conforme solicitado em edital, trata-se de um opcional (implemento), sendo seu peso somado ao peso operacional básico. Outrossim, a máquina ainda possui um contrapeso frontal (Bloco de empuxo). Segue abaixo, outra especificação constante no manual e foto da máquina da empresa Konkreto Rodovias.:

		G930
Capacidades		
Tanque de Combustível	l (U.S. Gal.)	318 (84)
Transmissão	l (U.S. Gal.)	60 (15,9)
Comando final	l (U.S. Gal.)	13,1 (3,5)
Tândens (cada)	l (U.S. Gal.)	100 (26)
Tanque de óleo hidráulico	l (U.S. Gal.)	106 (28)
Proteção anti-congelamento do refrigerante para aprox. -50° C (-58° F)	l (U.S. Gal.)	36 (9,5)
Cárter	l (U.S. Gal.)	21,5 (5,7)
Implementos		
(Opcional, a não ser que estabelecido como equipamento de série)		
Bloco de empuxo	kg (lb)	475 (1.050)
Ripper, inclui o suporte e os braços para o arco do chassi traseiro	kg (lb)	1.175 (2.600)
Escarificador intermediário	kg (lb)	850 (1.900)
Escarificador Dianteiro	kg (lb)	704 (1.552)
Dozer: 2,4 m (8')	kg (lb)	1.045 (2.300)
2,7 m (9')	kg (lb)	1.070 (2.360)



Segue também, recibo de pesagem da máquina motoniveladora emitido dia 14/05/2018, já foi utilizado como forma comprobatória em outras obras.

